

DG600

PRODUKT

Univerzální a programovatelný vážicí mikropočítač, umožňující naprogramování nakládky, vykládky a ukládání dat.



VLASTNOSTI & VÝHODY

- Všechny vlastnosti mikropočítače DG400 a DG500
- WiNET™ port jako standard pro připojení VŠECH bezdrátových příslušenství
- Dvojitý LCD displej umožňuje uživateli snadnou orientaci v zobrazovaných informacích
- Obsluha může měnit název komponentů, bodů vykládek a programů
- Obsluha a menu v českém jazyce
- Možnost nastavení času míchání na konci receptury pro dosažení perfektní TMR
- Vnitřní paměť pro sledování spotřeby jednotlivých komponentů
- Nová klávesnice s tlačítky pro přímý vstup do provedení programu nakládky a vykládky
- Programy mohou být nastaveny POČTEM KUSŮ ZVÍŘAT nebo CELKOVÝM MNOŽSTVÍM
- Změna nakládané hmotnosti může být nastavena POČTEM KUSŮ ZVÍŘAT nebo CELKOVÝM MNOŽSTVÍM před začátkem výkonu, takže program respektuje aktuální potřebu zvířat
- 2 samostatná menu pro programy nakládek a vykládek
- Kompatibilní se software pro přenos dat DTM™ Suite
- Horní displej: 6 číslic LCD výšky 45 mm pro zobrazení hmotnosti
- Dolní displej: víceřadý displej pro zobrazení informací v závislosti na funkci a menu













DG600 NABÍZÍ:

- 99 receptur nakládky, každá s maximálně 24 komponenty
- 48 receptur vykládky, každá s maximálně 48 skupinami (body) vykládky
- Možnost naprogramování až 99 komponentů
- Možnost naprogramování až 64 skupin (bodů) vykládky
- Připojení příslušenství (dálkové ovládání, přenos dat, přídatný displej, atd.)
- Je připojitelná ke všem modelům vážních snímačů



Přímé připojení vážních snímačů k mikropočítači nebo přes slučovací krabičku

TECHNICKÁ DATA

 Rozměry displeje 45 mm **	 Typ displeje LCD 6 číslic (16 segmentů) **	 Viditelnost displeje 15 m a více	 Rozsah 0 - 999.999	 Přesnost < +/- 0.015%	 Ochrana proti vodě IP 68 *
 Napájení 9.5 - 32 V	 Rozlišení 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50	 Hmotnost 2,5 kg	 °C -30 / +65°C	 Rozměry skříně 233 x 230 x 112 mm	 Skříň Nylon vyztužený skleněnými vlákny V0

* Kompletní ochrana před prachem a stříkající vodou, zaručená ponořením přístroje do vody o hloubce 1 m s konektory uzavřenými zátkami nebo připojenými kabely / příslušenstvím

** Perfektní viditelnost ve všech podmínkách (slunečno, zataženo, deštivo)

ROZMĚRY

