



Drtič natě KS 475

ROPA

Vyorávání brambor bez natě pro vyšší výnosy

Společnost ROPA rozšiřuje svou nabídku produktů o 4řadý drtič natě pro přípravu sklizně před vyoráním brambor. Drtič natě ROPA nabízí ideální předpoklady pro snížení, resp. vyhnout se použití pesticidů za účelem regulace chrástu. Bezpečně a efektivně drtí bramborovou nať, čímž usnadňuje sklizeň a zvyšuje pevnost slupky brambor. Rozdrčená bramborová nať je ukládána mezi řádky. Dalšími výhodami drtiče natě ROPA jsou nižší riziko zanesení vyorávacího agregátu a vyšší výkonnost. Drtič natě ROPA KS 475 je aktuálně dostupný se 4 řadami a roztečí řádků 75, resp. 80 cm.



Montáž na předek vozidla

Drtič natě se zavěšuje na tříbodový závěs traktoru. Sériově je drtič bramborové natě ROPA KS 475 připraven pro montáž na přední a zadní část vozidla. Širokoúhlý kloubový hřídel lze použít pro oba typy zavěšení díky jednoduchému připojení.

Lehký tah se snoubí s individualitou

Díky lehkému tahu si tento drtič natě zcela vystačí s 50kW traktorem. V závislosti na využití lze individuálně volit otáčky vývodového hřídele (540, 750 nebo 1000). Mimoto lze také jednoduše dodatečně změnit technické vybavení, resp. upravit počet otáček výměnou řemenic pohonu.



Hřídel cepového ořezávače se sériově integrovými protiřeznými čepemi - silný sací účinek

92 nástrojů na nově zkonstruované hřídeli cepového ořezávače se díky svému uspořádání dokonale přizpůsobí bramborovým hrůbkům. Silný sací výkon zachytí a rozdrť také ohnutou bramborovou nať ležící na zemi. Sériově integrovaná protiostří mechanicky rozdrť zbytky natě. Díky střídavému rozmístění nástrojů a vodicích plechů lze volit mezi roztečí řádků 75 a 80 cm. Velkoryse dimenzované klapky pro údržbu a čištění nabízejí pohodlný přístup pro kontrolu a servis.



Připojení za traktor

Pomocí vřeten na opěrných kolech a tříbodového závěsu lze nastavit výšku drtiče natě tak, aby se stonky zkrátily na požadovanou délku.



Zařízení pro podélnou jízdu (volitelné)

Pro bezpečný a pohodlný transport i mimo pole lze drtič natě KS 475 volitelně vybavit pro podélnou jízdu vč. osvětlení.



Rozměry

Délka: cca 200 cm

Délka v přepravní pozici: 490 cm

Šířka: 349 cm

Šířka v přepravní pozici: cca 225 cm

Výška: 150 cm

Výška v přepravní pozici: 150 cm

Hmotnost

Pohotovostní hmotnost -
základní vybavení: 1 150 kg

Pracovní záběr

Šířka řádků: 75 - 80 cm

Počet řádků: 4

Připojení

Hák spodního ramene: kategorie 2

Pohon & hřídel cepového ořezávače

Otáčky pohonu

Kloubový hřídel: 540 / 750 / 1 000

Počet nástrojů: 92

Vzpěra

Počet opěrných kol: 2 ks

Opěrná kola: 6,50x10 PR

Požadavky na traktor

Výkon motoru: minimálně 50 kW



KS 475

- Tříbodový závěs pro montáž předu nebo vzadu
- Volitelné zařízení pro podélnou jízdu
- Variabilní nastavení rozchodu opěrných kol
- Širokoúhlý kloubový hřídel (dvojitý)
- Boční pohon 4 klínových řemenů
- Volnoběh v hnacím ústrojí
- Nastavení výšky pomocí vřetena a spodního ramene
- Integrovaný protinůž
- Integrovaný odkládač nati

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf

Tel: +49 87 85/96 01-0

www.ropa-maschinenbau.de

DAGROS

Dagros, s.r.o.

K Přejezdu 509, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Tel: +420 325 538 120, Mobil: +420 777 744 680

Email: silar@dagros.cz, Web: www.dagros.cz