



Překládací vozy HAWE patří ke klíčovým strojům při sklizni obilovin. Umožňují zefektivnit výkon sklízecích mlátiček až o 25 % při sklizni obilnin a až o 40 % při sklizni kukuřice na zrno díky vyprazdňování za jízdy bez přerušení. V nabídce je celá řada překládacích vozů s objemem korby 16 až 43 m³. Šnekové dopravníky ve velkém zásobníku umožňují rovnoměrné vyprázdňování materiálu po celé délce korby. Velký průměr hydraulicky sklopného vyskladňovacího šneku s hvězdicovým uložením umožňuje materiál vyložit rychle a bez poškození. Čištění vozu z důvodu změny plodiny či hnojiva je jednoduché díky hydraulicky ovládaným čistícím a vyprazdňovacím šoupatům umístěným v nejnižším místě zásobníku. Vozy lze dovybavit hydraulicky přestavitelným skluzem a hydraulicky otočným šnekovým dopravníkem pro využití překládacích vozů při plnění velkých rozmetadel a secích strojů.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- » HAWE ULW lze také dodat jako systém s výměnnými nástavbami.
- » Široká nabídka modelů a příslušenství do každé situace (sklizeň, hnojení, seti...).
- » Bohatá sériová výbava.
- » Ochrana půdy díky širokým pneumatikám a minimalizaci přejezdů po poli.



Hydraulicky sklopný vyskladňovací šnek pro vysokou výkonnost



Vysoká kvalita a robustní konstrukce je zárukou výkonnosti a dlouhé životnosti stroje



Volitelný šnek pro plnění rozmetadel a secích strojů

		ULW 1500 E	ULW 2000 T	ULW 2500 T	ULW 3000 T	4000 T
Kapacita	m ³	16	25	28	34	43
Dovolená celková hmotnost	t	12	20	22	29 (33)	34 (43)
Provedení podvozku		jednonápravový	dvounápravový	dvounápravový	třinápravový	třinápravový
Délka	m	4,5	6	6	7,25	11,95
Šířka	m	2,95	2,85	2,95	2,95	2,95
Výška	m	3	3,3	3,6	3,6	3,95
Výška překládací	m	4,6	4,7	4,7	4,7	5,6
Průměr šneku	cm	42	50	50	50	60
Překládací výkon	t/h	400	700	700	700	1 000