

## Tisková zpráva

*Sittelsdorf, září 2026*

### **ROPA představila ve Springe kompletní program techniky pro brambory a cukrovou řepu**

**PotatoEurope a Sugar Beet Expo 2026: praktické polní ukázky, technické novinky a kompletní řešení od sadby přes sklizeň až po nakládku**

**Sittelsdorf/Springe, září 2026** – Na veletrhu PotatoEurope a Sugar Beet Expo 2026, který se konal 9. a 10. září 2026 v areálu Rittergut Gestorf 1 ve městě Springe u Hannoveru, představila společnost ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH komplexní program techniky pro brambory a cukrovou řepu – na stánku GF 112 i v praktických polních ukázkách. V centru pozornosti stály stroje určené profesionálním zemědělcům a poskytovatelům služeb.

ROPA patří mezi prémiové výrobce a technologické lídry v oblasti techniky pro cukrovou řepu a brambory. Její stroje se vyznačují vysokým výkonem, provozní spolehlivostí a dlouhodobě si drží svou hodnotu. Ve Springe ROPA předvedla celé portfolio strojů – od přesného sázení brambor přes vysoce výkonnou techniku pro sklizeň brambor až po sklizeň, čištění a nakládku cukrové řepy.

## **Technika pro brambory**

### **Technika pro sadbu brambor na stánku ROPA**

S modelem **ROPA LEGUAN** představuje ROPA svou novinku v technice pro výsadbu brambor. Po rozsáhlém praktickém nasazení prvních prototypů vstoupí stroj pro sezonu 2027 do předseriové výroby ve střední Evropě. Byl vyvinut tak, aby při sázení spojil maximální přesnost, efektivitu a komfort obsluhy.

Technický základ tvoří plně elektrický pohon sázecích jednotek prostřednictvím bezkartáčových servomotorů, integrovaná 48V elektroinstalace a řízení přes CAN bus. To umožňuje vysoce přesnou regulaci otáček, přesně nastavitelné vzdálenosti sázení a moderní funkce precizního zemědělství, jako jsou vypínání sekcí, variabilní sázení a ovládání kolejových řádků. Sázečí jednotky, mořicí zařízení i aplikátor mikrogranulátu lze individuálně ovládat pomocí GPS. Automatická regulace hloubky přes ultrazvukové senzory pomáhá udržet konstantní hloubku sázení i při měnících se půdních podmínkách.

Na stánku byl dále vystaven sazeč předklíčených brambor **ROPA GECKO**. K vidění byl také drtič natě. Sběrací adaptér dokládá flexibilitu řady KEILER: díky rychlovýměnnému systému ROPA lze snadno přizpůsobit oblast nasazení různým plodinám, například cibuli, mrkvi nebo celeru.

## Sklizňová technika

V praktických ukázkách sklizně brambor ROPA předvedla tři stroje: jednořádkový tažený **ROPA KEILER 1**, nejnovější dvouřádkový **ROPA KEILER 2 RK22 DoubleSelect** s trojitým UFK pásem na ježku 2, s přebíracím stanovištěm, odpadním pásem a překládacím zásobníkem a také **ROPA KEILER 2 RK22 CLASSIC** s XL zásobníkem. ROPA tak pokrývá široké spektrum požadavků – od kompaktního prémiového jednořádkového sklízeče až po vysoce výkonnou dvouřádkovou sklizňovou techniku pro maximální denní výkon.

Řada KEILER 2 RK22 spojuje vysoký sklizňový výkon s promyšleným ovládáním a mimořádně šetrnou separací. K technickým prvkům patří plně hydraulický pohon, ovládání ISOBUS s 12palcovým terminálem CCI 1200, velkoobjemové pneumatiky 850/50 R30.5, teleskopická náprava s přepravní šířkou 3,00 m a celkovou šířkou 3,50 m na poli, dále automatické hydraulické vyrovnávání stroje na svahu pro stálý čistící výkon i ve svahu. Sériový zásobník má objem 7,5 t, KEILER 2 RK22 CLASSIC XL disponuje zásobníkem 8 t.

Technickým vrcholem je **KEILER 2 RK22 DoubleSelect**. Přídavný trojitý UFK pás na ježku 2 výrazně zvyšuje separační výkon v půdách s vysokým výskytem kamenů a hrud. Včasné počáteční oddělení hrud a kamenů v toku plodiny výrazně snižuje poškození brambor v dalším průběhu, a tím i zajišťuje šetrnější sklizeň. DoubleSelect je volitelně k dispozici s přebíracím stanovištěm a odpadním pásem. Tato výbava je dostupná i v kombinaci se zásobníkem XL nebo překládacím zásobníkem. Každou jednotku UFK lze volitelně vybavit UBK.

V Springe byl DoubleSelect předveden v kombinaci s překládacím zásobníkem. Přídavný překládací válec a čistící síto v překládací jednotce zajišťují další odlučování zeminy. Zároveň lze vyprazdňování řídit mimořádně citlivě a přesně, protože překládací výložník a dno zásobníku se dávkuji odděleně. Názorně se tak předvede šetrná překládka na dopravní prostředky za jízdy.

**KEILER 2 RK22 Classic se zásobníkem XL** vyniká zejména tam, kde je potřeba vysoká průchodnost a půda se dobře prosévá – například při obohacovací metodě sklizně. Další předností KEILERU 2 RK22 je nový systém automatického řízení nápravy. Řízená náprava pracuje automaticky, sklízeč tak jde přesně ve stopě traktoru i při couvání – více komfortu, přesnosti a obratnosti na souvrati. Dovybavit lze všechny modely KEILER 2 RK22.

## Skladovací technika Bijlsma Hercules

Jako obchodní a servisní partner společnosti Bijlsma Hercules pro Německo představila ROPA v Springe rovněž techniku pro čištění, třídění, nakládku a skladování brambor. Na stánku byl vystaven mimo jiné odlučovač hrud a kamenů a plnička beden. Přímo vedle stánku ROPA byla navíc postavena nakládací linka Bijlsma Hercules. Technika pro brambory tak byla prezentována od pole až po sklad.

Vystavená technika pro skladování doplňuje bramborářský program ROPA o řešení pro šetrné zacházení s produktem po sklizni. Důraz je kladen na plynulý tok materiálu, odlučování příměsí, efektivní nakládku a šetrné plnění beden a skladovacích zařízení.

## Technika pro cukrovou řepu

### MAUS 6

V ukázce nakládky cukrovky byl předveden **ROPA MAUS 6**. Stroj spojuje vysoký čistící a nakládací výkon, maximální komfort obsluhy a efektivní tok materiálu při současně šetrném čištění.

K technickým parametrům patří 10,20 m široký příjmový systém s 18 čistícími válci, plné nastavení intenzity čištění z kabiny a překládací dosah až 15 m. Rameno protizávaží s vyložením přes 9 m zajišťuje optimální vyvážení při nakládce. Výškově stavitelná komfortní kabina s panoramatickým výhledem, dva 12,1palcové terminály R-Touch, digitální kamerový systém a integrovaný vážicí systém s tenzometry na CAN bus podporují obsluhu i během dlouhých pracovních dnů. Pro přepravu po silnici se MAUS 6 plně automaticky složí na přepravní šířku 3,00 m a celkovou délku 14,97 m. Přepravní rychlost činí až 40 km/h.

### TIGER 6S

Ve sklizni cukrové řepy ROPA představila model **TIGER 6S**. Samojízdný třínápravový sklizeč cukrové řepy stojí za praxí ověřeným špičkovým výkonem, mimořádně vysokou provozní spolehlivostí a maximální ochranou půdy.

Ústředním prvkem je v praxi osvědčený a mimořádně spolehlivý motor Volvo Penta TWD1683VE se zdvihovým objemem 16,12 litru, výkonem 796 k (585 kW) a maximálním točivým momentem 3 650 Nm. Již při 1 000 ot./min je k dispozici 3 550 Nm. Zejména při měnících se sklizňových podmínkách poskytuje tento vysoký točivý moment dostatečné výkonové rezervy a umožňuje klidný a úsporný provoz v oblasti nízkých otáček.

Se systémy R-Soil Protect, R-Balance a automatickým svahovým vyrovnáním spojuje TIGER 6S vysokou trakci s trvalou ochranou půdy. Ve svahu lze podvozek hydraulicky udržovat ve vodorovné poloze až do sklonu 10 %, což snižuje tlak na půdu a hloubku kolejí a zároveň zvyšuje jízdní komfort a stabilitu ve svahu. K rovnoměrné kvalitě sklizně dále přispívají systémy R-Trim pro automatické nastavení pracovní hloubky vyorávacího agregátu a R-Contour pro automatické nastavení hloubky jednotlivých řad radlic RR agregátu. Celkovou koncepci doplňují dva 12,1palcové terminály, telematika R-Connect a dálková diagnostika.

## TAURUS

Dalším vrcholem techniky pro cukrovku je **TAURUS**, který ROPA představila v součinnosti s modelem TIGER 6S. Překládací vůz byl vyvinut pro efektivní a šetrnou přepravu velkých objemů řepy a umožňuje sklízeči pokračovat v práci bez přerušení.

S objemem zásobníku přibližně 50 m<sup>3</sup>, podvozkem R-Balance, souběžným řízením všech náprav a pneumatikami Michelin řady 1000 je TAURUS koncipován pro vysoké výkony a nižší zatížení půdy. Překládkou řepy za jízdy lze výrazně zvýšit výkonnost sklízecího, protože odpadají prostoje při vyprazdňování u krechtu. Vyprazdňovací dopravník navíc umožňuje obvyklé zakládání řepných krechtů bez dodatečného zhutnění půdy pod krechtem. Robustní technika shrnovacího dna a osvědčený vyprazdňovací dopravník zvládnou kompletní vyprázdnění zásobníku za přibližně 50 sekund.

## ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH

ROPA je rodinná strojírenská společnost se sídlem v Sittelsdorfu v Dolním Bavorsku. Vyvíjí a vyrábí vysoce výkonné stroje pro sklizeň, čištění a nakládku cukrové řepy i techniku pro brambory. Stroje ROPA se používají po celém světě ve více než 50 zemích.

Značku ROPA charakterizuje orientace na praxi, technické inovace, vysoký podíl vlastní výroby, spolehlivý servis a nepřetržitý vývoj. Presentace ve Springe tento nárok podtrhuje: vysoce výkonná kompletní řešení pro profesionální uživatele – vyvinutá praxí pro praxi.

## Kontakt

The DAGROS logo features the word "DAGROS" in a stylized, green, italicized sans-serif font.

**DAGROS, s.r.o.**

Telefon: (+420) 313 036 122

E-mail: [info@dagros.cz](mailto:info@dagros.cz)